

Vider le carré à compost
et édifier le tas ...





2

Une fois le carré à compost rempli, bêcher et ratisser l'emplacement du futur tas de compost.



3

Avant de commencer à vider le carré à compost, placer une couche de brindilles ou de paille à l'emplacement du futur tas.



4

Le tas de compost doit être bâti couche par couche. Commencer par les matériaux peu décomposés, récemment déversés dans le carré à compost.



5

Poursuivre l'édification avec les matériaux plus décomposés anciennement déversés dans le carré à compost. C'est le moment de vérifier le degré d'humidité avec ses bottes (méthode décrite dans le texte).

Facultatif : entre les couches, ajouter du lithothame, de la poudre de basalte, un peu de cendres de bois et des dépouilles d'animaux.

• Pour la culture des asperges, ajouter du plâtras concassé (gypse).



6

Le carré à compost est vide et prêt à recevoir les nouveaux matériaux à composter. Avant tout déversement, y étaler une couche de paille.



7

Le tas de compost est maintenant prêt à être couvert.



8

Facultatif : Saupoudrer le tas de compost d'une fine couche de tourbe horticoles.



9


Le tas de compost est maintenant prêt à être couvert.



10 Deux ballots de paille devraient suffire pour couvrir entièrement le tas de compost.



Le tas de compost est à présent couvert d'une couche de paille épaisse de 20 cm.









15

Le tas de compost après 10 mois de maturation.